CasCade Automation Systems B.V.

"When Temperature Matters"

AH4000 recorder voor Heattreatment

CHINO

Uw voordelen

- Papier & digitale registratie
- Standaard bereik: 0~1200 graden C.
- LED verlichting t.b.v. aflezing
- 100~240 Vac Voedingsspanning
- Eventueel gekalibreerd met certificaat
- RVS behuizing
- 6, 12 of 24 kanaals-uitvoering
- Vlak ingebouwde TC panelen
- Levering uit voorraad

Speciaal voor de Warmtebehandeling-industrie brengt CasCade Automation Systems een complete range van temperatuurrecorders op de markt welke zijn ingebouwd in een RVS behuizing.

De CHINO recorders uit de 4000 series zijn de ultieme recorders voor de Heattreatment Industrie wanneer u de registratie direct op papier wilt hebben. Daarnaast is het bij deze recorders ook mogelijk tegelijkertijd digitaal te registreren d.m.v. opslag op een SD kaart. Met de bijgeleverde PC software kunt u eenvoudig uw grafieken analyseren en printen om uw rapportages compleet te maken.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!

CHINO AL4000 recorder 144 x 144mm	BrainChild PR20 papierloze recorder	Achterzijde met vlakke TC panelen

CasCade Automation Systems B.V.
Ridderhaven 16
2984 BT Ridderkerk
The Netherlands

T +31 (0) 180 463870
F +31 (0) 180 463871
info@cascade.net
www.cascade.net

CasCade Automation Systems B.V.

"When Temperature Matters"

AH4000 recorder voor Heattreatment

* Technische specificaties

CHINO

	AH4000	AL4000	PR20
Afmeting behuizing (bxhxd)	410 x 370 x 385mm	310 x 230 x 335mm	310 x 230 x 335mm
Aantal kanalen	6, 12 & 24 kanalen	6 kanalen	6, 12 & 18 kanalen
Meetingang	Thermokoppel type K	Thermokoppel type K	Thermokoppel type K
Standaard bereik (instelbaar)	0~1200°C	0~1200°C	0~1200°C
Voedingsspanning	100~240 Vac	100~240 Vac	90~240 Vac
Uitlees nauwkeurigheid	1 of 0,1°C / °F	1 of 0,1°C / °F	1 of 0,1°C / °F
Meetinterval	1 sec. (6 kanalen)	1 sec.	0,1 sec.
Verlichting	LED	LED	n.v.t.
Ethernet	Optioneel	Optioneel	Standaard
Display	1, 6, 12 of 24 kanalen selecteerbaar	1 of 6 kanalen selecteerbaar	trend mode, bargraph mode, digital mode en mix mode
Data transport	SD kaart	SD kaart	SD kaart, USB en Ethernet
Gewicht	16,5 Kg	7,5 Kg	7,5 Kg

●1 point display

●1 point display + bar graph display

●6 points simultaneous display

●24 points simultaneous display



Onze producten

- Temperatuur Regelaars
- Proces Regelaars
- Programma Regelaars
- SSR's en Thyristor units
- Temperatuur Transmitters
- Indicators
- Multi-zone Regel Systemen
- Thermokoppels en PT100 elementen
- Infra Rood spot camera's
- Infra Rood Image Camera's
- Enkel en meer kanaal dataloggers
- Scada Software
- LogOnline: Cloud oplossing voor online temperatuur data logging
- Programmeerbare Touchscreen PC's
- Human Machine Interfaces
- Thermokoppel/compensatie kabel
- Thermokoppel stekkers standard en miniatuur