



## FryManager Duo en Solo



### FryManager Duo series

Naast de FryManager-OEM sets die wij leveren aan diverse fabrikanten van complete frituur-ovens, leveren wij aan bedrijven in de grootkeuken-techniek een standaard "meterbalk" met daarin onze complete frituur-regeling. Met behulp van de doordachte montagebeugel is deze zeer eenvoudig te installeren en aan te sluiten op een standaard elektrische frituur. Ideaal voor de grootkeuken-techniek bedrijven die frituur-ovens installeren in bijvoorbeeld benzinestations, verzorgingstehuizen, overheidsinstellingen en bedrijfskantines. De FryManager heeft een instelbaar aantal timers tot maximaal 15 stuks en is volledig digitaal waarmee jaarlijkse kalibraties overbodig zijn geworden. Er is een enkelvoudige en een dubbele uitvoering leverbaar, de FryManager-solo en de FryManager-duo. Uiteraard kan uw bedrijfslogo geïntegreerd worden.



### Uw voordelen

- Volledig digitale techniek
- Onderhoudsvrij
- Eenvoudige bediening in eigen taal
- Instelbare timers
- RVS behuizing
- Eco, stand-by en uitkook stand



Leverbaar met thyristor-sturing



Leverbaar voor solid State Relais



Bijbehorende thermokoppels





## FryManager Duo en Solo

### \* Technische specificaties

	FryManager-Solo	FryManager-Duo
Afmeting behuizing (bxhxd)	350 x 160 x 130mm	700 x 160 x 130mm
Materiaal behuizing	RVS 316	
Aantal frituurpannen	1 stuks	2 stuks
Meetingang	Thermokoppel type K of J en PT100 element selecteerbaar	
Standaard bereik	0~200°C	
Regeluitgang	Relais, SSR pulse of 4-20mA (thyristor)	
Voedingsspanning	90~240 Vac	
Uitlees nauwkeurigheid	1°C	
Regelprincipe	PID met auto-turbo	
Schermtypen en formaat	4,5" breedbeeld kleuren	
Display mode	Eco, Standby en Uitkook mode	
Taalselectie	Nederlands, Engels, Frans, Duits	
Timers	4, 6, 8, 10 of 15 selecteerbaar	
Gewicht	+/- 4.250 gram	+/- 8.500 gram
Montage	Wandbeugel met schroefgaten	

Onze FryManagers worden alleen verkocht via de fabrikanten van frituur-bakwanden en bedrijven in de grootkeuken/horeca techniek.

### Onze producten

- Temperatuur Regelaars
- Proces Regelaars
- Programma Regelaars
- SSR's en Thyristor units
- Temperatuur Transmitters
- Indicators
- Multi-zone Regel Systemen
- Thermokoppels en PT100 elementen
- Infra Rood spot camera's
- Infra Rood Image Camera's
- Enkel en meer kanaal dataloggers
- Scada Software
- LogOnline: Cloud oplossing voor online temperatuur data logging
- Programmeerbare Touchscreen PC's
- Human Machine Interfaces
- Thermokoppel/compensatie kabel
- Thermokoppel stekkers standard en miniatuur